

BROADCAST MONITOR

Professional HD Display Solutions
for Directors / DSLR Filmmakers / Photography Enthusiasts

LILLIPUT[®]

WWW.LILLIPUT.COM



Asphot PRO S.r.l. Via L. Pasteur, 4 - 20092 Cinisello Balsamo MI - Tel. 02.66011956 – info@asphot.it



Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO PUBBLICO
----------	--------	-------------	------------	----------------

MONITOR VIDEO

	LLA5	Lilliput Monitor 5" - A5 DM Risoluzione: 1920*1080 - Display IPS 8bit Formato supportato : 4K HDMI Luminosità : 400 cd/m ² Contrasto : 1000:1 Angolo di visione: 170° /170° (H/V) Input HDMI : 1 Output HDMI : 1 Audio Speaker e uscita cuffia Batterie supportate: F970 - LP-E6 Dimensioni : 129 x 801 x 23,6 mm. - Peso : 118 g.	138,53	169,00
	LLHT5S	Lilliput Monitor 5" - HT5S TOUCHSCREEN 2000 NIT Pannello Schermo LCD da 5,5" - Risoluzione fisica 1920x1080 Proporzioni 16:09 - Luminosità 2000 NIT - Contrasto 1000:01:00 Angolo di visione 160° /160° (orizzontale/verticale) Spazio colore 100%BT.709 HDR supportato GAL; ST2084 300/1000/10000 Ingresso SDI 1x3G-SDI - Ingresso HDMI 1xHDMI 2.0 Uscita SDI 1x3G-SDI - Uscita HDMI 1xHDMI 2.0 Formati SDI 1080p 1080pSF 1080i - HDMI 2160p 1080p 1080i Audio HDMI 8 canali 24 bit - Altoparlanti incorporati 1 Jack per cuffia 3,5 mm - 2 canali 48 kHz 24 bit Tensione di ingresso CC 7÷24v - Consumo ≤14w (15v) Dimensione (LHP) 154,8x93,8x26,5 mm. - Peso 310 g.	 302,46	369,00
	LLA7S	Lilliput Monitor 7" - A7s DM Risoluzione : 1920*1200 - Display IPS Formato supportato : 4K HDMI Luminosità : 500 cd/m ² Contrasto : 1000:1 Angolo di visione : 170° /170° (H/V) Input HDMI : 1 Output HDMI : 1 Audio Speaker e uscita cuffia Batterie supportate : F970 Dimensioni : 18,2 x 12,4 x 20,5 cm. - Peso : 320 g.	146,72	179,00
	LLH7S	Lilliput Monitor 7" - H7S 4K ultra luminoso 1800 nit Risoluzione nativa Ultra HD 4K (3840 * 2160) Pannello : 7" LCD IPS - 1920x1200 - 16:10 Angolo di visione O : 160 ° - V : 60 ° Luminosità : 1800 cd / m ² - Contrasto : 1200: 1 Densità dei punti 0,07870 x 0,07875 mm Pixel per pollice (ppi) 323 ppi Monitoraggio LUT in tempo reale HDR I/O Video : 1x HDMI - 1x BNC (3G-SDI) Formato video : HDMIRGB DCI 4K: 24 - UHD 4K: 30/24 - DCI 2K - 1080p Alimentazione : da 7 a 24v CC - Batteria : 2 x LMOUNT Dimensioni : 22 x 155 x 23 mm. - Peso : 550 g.	261,48	319,00

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO PUBBLICO
	<p>LLHT7S</p>	<p>Lilliput Monitor 7" - HT7S TOUCHSCREEN 2000 NIT Pannello LCD 7" - Risoluzione fisica 1920x1200 Proporzioni 16:10 - Luminosità 2000 NIT - Contrasto 1200:01:00 Punto di vista 160° / 160° (orizzontale/verticale) Spazio colore 100%BT.709 HDR supportato HLG; ST2084 300/1000/10000 Ingresso SDI 1 x 3G-SDI - Ingresso HDMI 1 x HDMI 2.0 Uscita SDI 1 x 3G-SDI - Uscita HDMI 1 x HDMI 2.0 Formati SDI 1080p 1080pSF 1080i - HDMI 2160p 1080p 1080i Audio HDMI 8 canali a 24 bit - Altoparlanti incorporati 1 Jack per la Cuffia 3,5 mm - 2 canali 48 kHz 24 bit Tensione di ingresso CC 7-24v - Consumo ≤16w (15v) Dimensioni (LHP) 186 mm x 128 mm x 29 mm. - Peso 520 gr.</p>	<p>NOVITA'</p> <p>332,79</p>	<p>406,00</p> <p>Coming Soon</p>
	<p>LLBM1204KS</p>	<p>Lilliput Monitor Director Broadcast 12,5" BM120-4KS Pannello LCD da 12,5" - Risoluzione fisica 3840x2160 Proporzioni 16:9 - Luminosità 400cd/m2 Contrasto 1500:1 - Angolo di visione 170° / 170° (O/V) Ingressi : • 3G-SDI 3G-SDI (supporta fino a 1080p 60Hz) • HDMI HDMI 2.0 x2 (supporta fino a 4K 60Hz) • HDMI 1.4b x2 (supporta fino a 4K 30Hz) • DVI 1 • VGA 1 • Audio 2 (sinistra/destra) • Tally 1 • USB 1 Produzione : 3G-SDI 3G-SDI (supporta fino a 1080p 60Hz) Alimentazione : CC 10-24v Piastra batteria con attacco a V-Mount Dimensione : 356,8 mm x 309,8 mm x 122,1 mm Peso : 4,35 kg (inclusi gli accessori)</p>	<p>671,31</p>	<p>819,00</p>
	<p>LLBM1504KS</p>	<p>Lilliput Monitor Director Broadcast 15,6" BM150-4KS Pannello LCD da 15,6" - Risoluzione 3840x2160 Luminosità 330cd/m² - Proporzioni 16:9 Contrasto 1000:1 - Angolo di visione 176° /176° (O/V) HDR 10 (sotto il modello HDMI) Formati di registro supportati Sony SLog / SLog2 / SLog3... Supporto per la tabella di ricerca LUT 3D (formato .cube) Tecnologia Calibrazione su Rec. 709 con unità di calibrazione opzionale Ingresso video • SDI 1x3G • HDMI 1xHDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 • DVI 1 • VGA 1 Uscita video loop : SDI 1x3G Formati di ingresso/uscita supportati • SDI 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 • HDMI 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 • Ingresso/uscita audio (audio PCM 48kHz) • SDI 12 canali 48 kHz 24 bit • HDMI 2 canali a 24 bit Presa cuffia : 3,5 mm. - Altoparlante integrato : 1 Alimentazione : CC 12-24v Piastra batteria con attacco a V-Mount Dimensione : 389x267x38 mm / 524x305x170 mm Peso : 3,4 kg / 12 kg (con custodia)</p>	<p>753,28</p>	<p>919,00</p>

Immagine	Codice	Descrizione	Imponibile	IVATO PUBBLICO
----------	--------	-------------	------------	----------------

Sistema Video PTZ

Le telecamere Lilliput C20 e C30 fanno parte del Sistema Pan Tilt Zoom (PTZ) orientato al "Live Streaming", alla presentazione di "Video Youtube/Online", alla Videosorveglianza in tempo reale.

Modello C20P : Sensore CMOS HD da 1/2,8", **Zoom ottico 20x**, uscita video HDMI e 3G-SDI e **PoE** (Power Over Ethernet).

Modello C30P : Stesse funzioni ma con **Zoom Ottico 30x**

Modelli C20N e C30N : Stesse specifiche delle versioni POE ma con l'aggiunta del Protocollo di connettività dati **NDI** (Network Device Interface). Con questo protocollo è possibile trasferire i dati e nel contempo alimentare le telecamere.

	LLC20P	Lilliput Videocamera Sistema PTZ C-20P <ul style="list-style-type: none"> Sensore CMOS HD da 1/2,8", Zoom ottico 20x Uscita video HDMI e 3G-SDI, Alimentazione PoE Controllo seriale RS-232/RS-485, in cascata Protocolli di streaming: RTSP, RTMP, SRT Protocolli di controllo: Onvif, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D/P Montaggio su treppiede, parete e soffitto 	820,00	1.000,40
	LLC30P	Lilliput Videocamera Sistema PTZ C-30P <ul style="list-style-type: none"> Sensore CMOS HD da 1/2,8", Zoom ottico 30x Uscita video HDMI e 3G-SDI, Alimentazione PoE Controllo seriale RS-232/RS-485, in cascata Protocolli di streaming: RTSP, RTMP, SRT Protocolli di controllo: Onvif, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D/P Montaggio su treppiede, parete e soffitto 	990,00	1.207,80
	LLC20N	Lilliput Videocamera Sistema PTZ C-20N <ul style="list-style-type: none"> Sensore CMOS HD da 1/2,8", Zoom ottico 20x Uscita video HDMI e 3G-SDI, Alimentazione NDI Controllo seriale RS-232/RS-485, in cascata Protocolli di streaming: RTSP, RTMP, SRT Protocolli di controllo: Onvif, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D/P Montaggio su treppiede, parete e soffitto 	1.070,00	1.305,40
	LLC30N	Lilliput Videocamera Sistema PTZ C-30N <ul style="list-style-type: none"> Sensore CMOS HD da 1/2,8", Zoom ottico 30x Uscita video HDMI e 3G-SDI, Alimentazione NDI Controllo seriale RS-232/RS-485, in cascata Protocolli di streaming: RTSP, RTMP, SRT Protocolli di controllo: Onvif, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D/P Montaggio su treppiede, parete e soffitto 	1.280,00	1.561,60
	LLK1	Lilliput Centralina di controllo K1 per Camere PTZ <ul style="list-style-type: none"> Mixer Cross di controllo protocolli IP/RS 422/RS 485/RS 232 Protocollo di controllo di VISCA, VISCA Over IP, Onvif e Pelco P&D Controlla fino a 255 telecamere IP su una unica rete 3 tasti chiamata rapida videocamera o 3 assegnabili dall'utente Controllo dello zoom con Bilanciere a sensazione tattile Ricerca automatica IP telecamere disponibili in rete Corpo in Alluminio con display LCD da 2,2", Joystick, 5 Manopole Alimentazione PoE e 12v DC 	500,00	610,00
	LLTC11	Lilliput TC-11 - Suggeritore Gobbo <p>Il vetro beamsplitter di alta qualità offre una trasmissione della luce molto efficiente che non interferisce con l'obiettivo della fotocamera che cattura l'immagine.</p> <ul style="list-style-type: none"> Montaggio su staffa regolabile in altezza Telecomando APP/Bluetooth Compatibile con obiettivi per fotocamere Rich Supporta riprese con Cellulare / DSLR / Mirrorless 	90,00	109,80

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA "ASPHOT PRO S.r.l."

- 1) **ORDINAZIONI E CONSEGNE:** *Qualsiasi ordine e/o variazione di ordine, condizione o pattuizione particolare di vendita, avrà efficacia soltanto qualora specificamente espresse per iscritto da ASPHOT PRO S.r.l. Le proposte d'ordine vengono assunte sempre con clausola "salvo approvazione della Direzione ASPHOT PRO S.r.l.". I termini di consegna della merce ordinata vengono calcolati con riferimento ai soli giorni lavorativi e decorrono dalla data della conferma d'ordine. I termini di consegna sono sempre meramente indicativi, non vincolanti, e condizionati alla possibilità di approvvigionamento dei materiali da parte di ASPHOT PRO S.r.l. Fermo restando che ASPHOT PRO S.r.l. si adopererà diligentemente con ogni mezzo a sua disposizione per il rispetto dei termini di consegna indicati in contratto, in caso di ritardo nelle consegne per motivazioni non imputabili a ASPHOT PRO S.r.l. resta espressamente esclusa ogni responsabilità, diretta o indiretta, della stessa ASPHOT PRO S.r.l. per danni eventualmente generati all'Acquirente o agli eventi causa di questo. L'Acquirente è sempre obbligato al completo ritiro della merce ordinata e messa a disposizione da ASPHOT PRO S.r.l., sia pure in ritardo rispetto ai termini di consegna indicati, salvo diverso e specifico accordo tra le parti.*
- 2) **SPEDIZIONI E TRAPORTI:** *Salvo patto contrario, la scelta del vettore per la spedizione delle merci spetta a ASPHOT PRO S.r.l. Al momento della ricezione dei beni costituisce onere dell'Acquirente controllare il contenuto degli imballi consegnati e segnalare senza indugio al vettore e alla ASPHOT PRO S.r.l. l'eventuale incompletezza e/o le cattive condizioni delle merci ricevute. Salvo patto contrario, in caso di contestazione sulle merci ricevute come in caso di cambio merci, le spese per le spedizioni effettuate dall'Acquirente si intendono a carico di quest'ultimo.*
- 3) **SOSPENSIONE DI ORDINI:** *Qualora l'Acquirente non adempia puntualmente al ritiro della merce e/o non provveda al pagamento delle singole fatture entro i termini e nei modi pattuiti, ASPHOT PRO S.r.l. avrà facoltà di sospendere a suo carico le ulteriori consegne pattuite, intendendosi esclusa ogni responsabilità per danni, diretti o indiretti, che la sospensione delle consegne possa eventualmente provocare all'Acquirente o ai suoi aventi causa.*
- 4) **PREZZI:**
*I prezzi dei listini di vendita ASPHOT PRO S.r.l. debbono intendersi:
- al netto di IVA.
- indicativi e non impegnativi, e quindi modificabili da parte di ASPHOT PRO S.r.l. in qualsiasi momento.*
- 5) **PAGAMENTI:** *Salva diversa pattuizione scritta, il pagamento si intende dovuto al momento della consegna della merce ordinata. Saranno poste a carico dell'Acquirente tutte le spese eventualmente sostenute da ASPHOT PRO S.r.l. per indurlo all'adempimento dei suoi impegni:*
- 6) **GARANZIA SULLE MERCI:** *La garanzia sulle merci consegnate da ASPHOT PRO S.r.l. si intende limitata alla riparazione o sostituzione di quei prodotti che, per difetto di materiale o di lavorazione, si riscontrassero inutilizzabili. La garanzia è espressamente esclusa quando l'inservibilità sia dovuta ad incuria, non uso, mancata manutenzione, manomissioni o modifiche apportate da terzi in assenza di autorizzazione scritta da parte di ASPHOT PRO S.r.l. Gli estremi di funzionamento, resa e peso delle attrezzature e delle macchine riferiti nei cataloghi, nei listini e nelle offerte ASPHOT PRO S.r.l. sono approssimativi e devono essere intesi come forniti a titolo puramente indicativo: essi non costituiscono pertanto obbligo contrattuale salvo il caso in cui siamo dedotti espressamente e specificatamente per iscritto in deroga alle presenti condizioni. Le eventuali contestazioni sollevate dall'acquirente su una parte delle merci fornite non inficiano la validità e l'efficacia del resto dell'ordine e non esonerano dal pagamento integrale delle fatture. I prodotti sostituiti si intendono di proprietà di ASPHOT PRO S.r.l. Non saranno accettati "resi" se non previa autorizzazione per iscritto di ASPHOT PRO S.r.l. e tramite l'apposita procedura in vigore. In ogni caso non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento merci. Il costo del trasporto per il "reso" è a carico dell'Acquirente.*
- 7) **DISCIPLINA APPLICABILE:** *Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, sono applicabili le norme contenute nel codice civile e nella vigente normativa in materia di compravendita di merci.*
- 8) **FORO COMPETENTE:** *Per la trattazione e risoluzione di qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Acquirente e ASPHOT PRO S.r.l. relativamente ai rapporti regolati da queste condizioni generali di contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.*

LILLIPUT[®]

